



# ALACSONY FESZÜLTSGŰ KÁBELEK



## FG7(O)R 0,6/1 k

hajlékony erőátviteli és vezérlő kábel fix telepítésre, az égést nem továbbítja és alacsony korrozív gáz kibocsátású. G7 minőségű HEPR érszigetelés



CE



### VEZÉRLŐ

cikksz.	érszám x érkeresztmetszet db x mm <sup>2</sup>	Vezető Ø mm	Szigetelés átlag vastagsága mm	Külső-Ø átmérő mm	Réz arány Kg/km	Kábel súly Kg/km	AWG no.*)
03000515F	5x1.5	1.6	0.7	11.5	72.0	197	16
03000715F	7x1.5	1.6	0.7	12.5	100.8	238	16
03000725F	7x2.5	2.0	0.7	14.2	168.0	329	14
03001015F	10x1.5	1.6	0.7	15.24	144.0	334	16
03001025F	10x2.5	2.0	0.7	16.6	240.0	466	14
03001215F	12x1.5	1.6	0.7	16.1	172.8	380	16
03001225F	12x2.5	2.0	0.7	17.9	288.0	754	14
03001615F	16x1.5	1.6	0.7	18.8	230.4	549	16
03001625F	16x2.5	2.0	0.7	19.9	384.0	848	14

cikkszám	érszám x érkeresztmetszet db x mm <sup>2</sup>	Vezető átmérője mm	Szigetelés átlag vastagsága mm	Külső-Ø átmérő mm	Réz arány Kg/km	Kábel súly Kg/km	AWG no.*)
03001915FG	19x1.5	1.6	0.7	19.7	273.6	612	16
03001925FG	19x2.5	2.0	0.7	22.8	456.0	1049	14
03002415FG	24x1.5	1.6	0.7	22.3	324.0	733	16
03002425FG	24x2.5	2.0	0.7	25.9	576.0	1140	14
03002715FG	27x1.5	1.6	0.8	23.99	348.0	829	16
03002715FG	27x2.5	2.0	0.8	26.78	648.0	1234	14
03003015FG	30x1.5	1.6	0.8	24.77	432.0	894	16
03003025FG	30x2.5	2.0	0.8	27.64	720.0	1331	14

Más méretek és színek külön igényre rendelhetők.

7B